



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System M
Nazwa gamy	M-Plan M-Star M-Plan glass M-Arc System M M-Smart M-Elegance
Typ produktu lub komponentu	Wypust mocy
Prezentacja urządzenia	Wkładka z płytą centralną
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Z łącznikiem
Sygnalizacja lokalna	Z oświetleniem
Liczba zespołów	1 zespół
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręt
Prąd znamionowy [In]	8 A 10 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik miniaturowy
Przylączka - zaciski	Zacisk śrubowy
Materiał	Poliwęglan jaskrawy

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	159 g
Wysokość dla opakowania 1	8,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,18 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------