



Parametry podstawowe

Gama produktów	Czujnik obecności ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Typ obciążenia	Halogen lamp: 2000 W, AC Motor: : 1000 VA, AC Capacitive: : 10 A, 140 µF, AC Incandescent lamp: 2200 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA, AC Low voltage halogen lamp with electronic transformer: : 1050 VA, AC Energy saving lamp: : 100 VA
Odcień koloru	Biel polarna
Kod koloru	RAL 9010
Sposób pakowania	Karton

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220/230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Zgodność wejść	Przyciski i elektroniczne wkładki
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220/230 V
Funkcja wejściowa	1 x external triggering over PL
Prąd wyjściowy	10 A
Rodzaj nastaw	Regulacja czasu Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Dostępna funkcja	Funkcja "master"
Opóźnienie	10 s...30 min
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	10...1000 lux
Poziomy kąt wykrywania	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m
Materiał	Poliwęglan (PC) jaskrawy
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Wysokość montażowa	2,5 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...25 °C

Packing Units

Waga dla opakowania 1	150,000 g
Wysokość dla opakowania 1	67,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	105,000 mm
Długość dla opakowania 1	105,000 mm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Nie zgodny
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------