



Parametry podstawowe

Gama produktów	Czujnik obecności ARGUS
Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Typ obciążenia	Halogen lamp: 2000 W, AC Motor: : 1000 VA, AC Capacitive: : 10 A, 140 µF, AC Incandescent lamp: 2200 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: : 500 VA, AC Low voltage halogen lamp with electronic transformer: : 1050 VA, AC Energy saving lamp: : 100 VA
Odcień koloru	Biel polarna
Kod koloru	RAL 9010
Sposób pakowania	Karton

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220/230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Zgodność wejść	Przyciski i elektroniczne wkładki
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220/230 V
Funkcja wejściowa	2 x external triggering over PL
Prąd wyjściowy	4 A 10 A
Liczba kanałów	2
Rodzaj nastaw	Regulacja czasu Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Dostępna funkcja	Funkcja "master"
Opóźnienie	10 s...30 min 5...120 min
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	10...1000 lux
Poziomy kąt wykrywania	0...360 °
Detection range	Radius: 7 m

Materiał	Poliwęglan (PC) jaskrawy
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Wysokość montażowa	2,5 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...25 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	162 g
Wysokość dla opakowania 1	6,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,5 cm
Długość dla opakowania 1	10,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Niezgodny
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------