



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Łącznik elementu wykonawczego
Typ szyny danych	KNX
Liczba styków	1
Rated input	Napięcie sygnału (SELV): 2 binarny

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	16 A
Typ obciążenia	Lampy żarowe: ≤ 2500 W, 230 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 2200 W, 230 V prąd przemienny (AC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: ≤ 1000 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym: ≤ 1000 VA Pojemnościowy: , 10 A, 105 µF, 230 V prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	131 g
Wysokość dla opakowania 1	6,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,65 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------