



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Łącznik elementu wykonawczego
Typ szyny danych	KNX
Liczba styków	2
Rated input	Napięcie sygnału (SELV): 2 binarny

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	6 A
Typ obciążenia	Lampy żarowe: ≤ 1200 W, 230 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 1200 W, 230 V prąd przemienny (AC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: ≤ 500 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem o uzwojeniu drutowym: ≤ 500 VA Pojemnościowy: , 6 A, 14 µF, 230 V prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	171 g
Wysokość dla opakowania 1	6,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,25 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------