



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Nazwa gamy	M-Arc M-Plan System M M-Smart M-Elegance M-Star M-Plan glass
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Typ szyny danych	KNX
Dostępna funkcja	Możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego
Odcień koloru	Biel polarna (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Room
Rodzaj technologii	Elektroniczny
Rodzaj nastaw	Ręczna regulacja nastawy
Typ sterowania	Z przyciskiem obecności
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Liczba wejść	4
Typ wejścia	Binarny
Sygnalizacja lokalna	LED
Wykończenie powierzchni	Lśniący

Środowisko pracy

Odporność mechaniczna	Z zabezpieczeniem antykradzieżowym lub przed demontażem
-----------------------	---

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	111 g
Wysokość dla opakowania 1	6,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,85 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------