



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Nazwa gamy	System Design
Typ produktu lub komponentu	Push-button pro

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Proximity function
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	4
Dostępna funkcja	Programmable with ETS4 and higher Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Night mode: LEDs light up with reduced brightness Scene saving Blind (single/dual-surface) Express setting: Calls up a pre-set configuration Disable functions 8-bit linear regulator Advanced setting: Individual configuration Pulse edges with 2-byte telegrams Behaviour and brightness of the status displays Backlit symbols Dismantling protection with accesories Scene retrieval Push-button with 1 to 4 operating buttons With status displays Switching, toggling, dimming (single/dual-surface)
Sygnalizacja lokalna	LED
Oznakowanie	Z symbolami
Materiał	Plastik
Obróbka powierzchni	Lakierowanie

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100 g
Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,405 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	19 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------