



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Nazwa gamy	M-Arc M-Plan M-Plan glass M-Elegance System M M-Star M-Smart
Typ produktu lub komponentu	Czujnik obecności
Typ szyny danych	KNX
Kod koloru	RAL 9010

Parametry uzupełniające

Prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
Odcień koloru	Biel polarna
Liczba kanałów	5
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Rodzaj nastaw	Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Cykl działania	15300 minut
Time delay range	0...1 s (załączanie)
Powierzchnia wykrywania	Poprzeczny: 8 m
Kąt wykrywania	180° poziomy
Materiał	Plastik jaskrawy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Wysokość montażowa	2,2 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	92 g
Wysokość dla opakowania 1	8,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm

Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,59 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------