



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Typ szyny danych	KNX
Odcień koloru	Ciemny brazylijski
Kod koloru	RAL 8019

Parametry uzupełniające

Liczba kanałów	20 5
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Rodzaj nastaw	Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Cykl działania	9144 minut
Time delay range	0...1 s (załączanie)
Powierzchnia wykrywania	Lateral: 12 m
Strefa wykrywania ruchu	24 m
Poziomy kąt wykrywania	0...220 °
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Wysokość montażowa	2,5 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	372 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,2 cm
Długość dla opakowania 1	18 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,64 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------