



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Nazwa gamy	M-Arc System M M-Elegance M-Smart M-Plan M-Star M-Plan glass
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Typ szyny danych	KNX
Liczba kanałów	5
Odcień koloru	Aluminium

Parametry uzupełniające

Rodzaj nastaw	Regulowana czułość poziomu oświetlenia
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Wysokość montażowa	2,2 m
Cykl działania	15300 minut
Opóźnienie	1 s załączanie
Strefa wykrywania ruchu	16 m
Poziomy kąt wykrywania	0...180 °
Powierzchnia wykrywania	Poprzeczny: 8 m
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie pełzające
Materiał	Plastik matowy
Obrobka powierzchni	Lakierowanie

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	92 g
Wysokość dla opakowania 1	8,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,17 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------