



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Aktor grzewczy
Tryb pracy	Ręczny System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX
Rated output	0.5 A - 5 dla ciągła moc wyjściowa od 0 do 100% 0.5 A dla włączanie/wyłączanie mocy wyjściowej
Rated input	Napięcie sygnału (SELV): 2 binarny

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	DIN rail
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	207...253 V
Typ obciążenia	Zawór: 230 V prąd przemienny (AC) Zawór: 24 V prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	352 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,89 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------