



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie sterujące 0–10 V
Tryb pracy	System magistralny KNX Ręczny
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz
Prąd wejściowy	0,12...100 mA
Typ wyjścia analogowego	Napięcie
Zakres wyjścia analogowego	1...10 V
Ilość wyjść	3
Prąd znamionowy [In]	16 A
Typ obciążenia	Lampy żarowe: ≤ 1600 W, 100 V prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: ≤ 3600 W, 230 V prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: ≤ 3840 W, 240 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 1086 W, 100 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 2500 W, 230 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 2608 W, 240 V prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: ≤ 1086 VA, 100 V prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: ≤ 2500 VA, 230 V prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: ≤ 2608 VA, 240 V prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: , 16 A, 200 μF, 100...240 V prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	347 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,73 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------