



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Łącznik elementu wykonawczego
Tryb pracy	Ręczny
Typ szyny danych	KNX
Informacje dodatkowe urządzenia modułowego	Możliwość podłączenia różnych faz
Liczba styków	8

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Wykrywanie prądu
Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	100...240 V
Częstotliwość sieci	50...60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,1...16 A
Typ obciążenia	Lampy żarowe: ≤ 3600 W, 230 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 2500 W, 230 V prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: ≤ 1600 W, 100 V prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: ≤ 3840 W, 240 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 1086 W, 100 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: ≤ 2608 W, 240 V prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: ≤ 1086 VA, 100 V prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: ≤ 2500 VA, 230 V prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: ≤ 2608 VA, 240 V prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: , 16 A, 200 μF, 100...240 V prąd przemienny (AC) Silnik: ≤ 434 W, 100 V prąd przemienny (AC) Silnik: ≤ 1000 W, 230 V prąd przemienny (AC) Silnik: ≤ 1043 W, 240 V prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	740 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	27,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,85 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------