



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	System magistralny KNX Ręczny
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	110...230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ wyjścia	1 przycisk: 230 V AC 1 przycisk elektroniczny: 230 V AC
Ilość wyjść	1
Sygnalizacja lokalna	LED
Typ obciążenia	Lampy żarowe: 30...1000 W w 230 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: 30...850 W w 230 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: 14...480 W w 110 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: 14...400 W w 110 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 50...1000 W w 230 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 50...850 W w 230 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 24...480 W w 110 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 24...400 W w 110 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowe: 50...1000 W w 230 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowe: 50...850 W w 230 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowe: 24...480 W w 110 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowe: 24...400 W w 110 V 60 Hz prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	285 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,34 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------