



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy zasłony
Tryb pracy	Ręczny System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) 50...60 Hz
Prąd znamionowy [In]	10 A
Ilość wyjść	4
Typ obciążenia	Silnik: 434 W, 100 V prąd przemienny (AC) Silnik: 1000 W, 230 V prąd przemienny (AC) Silnik: 1043 W, 240 V prąd przemienny (AC)
Sygnalizacja lokalna	LED

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	389 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm

Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,17 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------