



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Złączka, mufa
Przeznaczenie urządzenia	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	1
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	DIN rail
Prąd wejściowy zasilania	5 mA 3 mA
Materiał	PC
Protokół portu komunikacyjnego	KNX KNX long frame KNX data security
Typ sterowania	2 przyciski
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED
Dostępna funkcja	Supports KNX Secure
Segment rynku	Commercial Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	5...93 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Normy	Dysrektywa EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	92 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------