



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	IP router
Typ szyny danych	KNX
Segment rynku	Commercial Budynki mieszkalne

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Supports KNX Secure
Materiał	PC
Typ sterowania	2 przyciski
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED
Rodzaj oprogramowania	Oprogramowanie z możliwością uaktualnienia
Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet RJ45
Protokół portu komunikacyjnego	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame
Prędkość transmisji	10/100 Mbit/s
Przylączy - zaciski	Ethernet: Złącze RJ45 KNX: magistrała
Total number of 18 mm modules	1
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	24 V

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...93 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C

Normy	Dysrektywa EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	90 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------