



❗ Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 28 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 26 grudzień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Bramka
Typ szyny danych	KNX
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie Zasłony Ogrzewanie
Segment rynku	Małe obiekty handlowe

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Wizualizacja KNX
Obsługa komunikacji	Jednoczesne sterowanie kilkoma urządzeniami
Typ sterowania	5 smartfonów lub tabletów
Rodzaj oprogramowania	Aplikacje InSideControl/HD
Funkcja oprogramowania	Działa tylko z KNX InSideControl IP-Gateway Zużycie energii przez wyświetlacz
Typ sieci komunikacyjnej	Ethernet RJ45
Protokół portu komunikacyjnego	KNX TCP/IP
Total number of 18 mm modules	2
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	24 V

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	145 g
Wysokość dla opakowania 1	7,9 cm

Szerokość dla opakowania 1	9,6 cm
Długość dla opakowania 1	9,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,83 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------