



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Interfejs USB
Typ szyny danych	KNX
Odcień koloru	Schneider white
Kod koloru	RAL 9003
Segment rynku	Budynki mieszkalne Commercial

Parametry uzupełniające

Typ złącza (konektora)	USB type C
Protokół portu komunikacyjnego	USB KNX KNX long frame
Prędkość transmisji	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Sygnalizacja lokalna	2 diody LED
Materiał	PC
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dostępna funkcja	Supports KNX Secure

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...93 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Normy	Dysrektywa EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	82 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	9,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------