



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Warunki użytkowania	Inne urządzenie Urządzenie KNX
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Moc znamionowa robocza w W	24 W
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	207...253 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie wyjściowe	24 V
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Wysokość	66,5 mm 93 mm
Szerokość	87,5 mm
Głębokość	66,5 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	795 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm

Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,41 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------