



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Bateria
Rodzaj akumulatora	Ołowiowo-żelowy

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	12 V
Pojemność baterii	7,2 A.h
Materiał	Plastik: skrzynia, obudowa
Wysokość	100 mm
Szerokość	65 mm
Długość	151 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...40 °C
--	-------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,92 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	2
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,2 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17,8 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,3 cm
-------------------------------------	---------

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------