



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	System magistralny KNX Ręczny
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...230 V 110...130 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Ilość wyjść	2
Sygnalizacja lokalna	LED
Typ obciążenia	Lampy żarowe: 4...300 W w 230 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: 4...300 W w 230 V prąd przemienny (AC) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 25...300 VA w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator pierścieniowy) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 4...300 W w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator elektroniczny) Światłówka kompaktowa: 4...180 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC) Lampa energooszczędna: 4...180 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC) Lampa LED: 4...180 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC) Światłówka kompaktowa: 30...50 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED) Lampa energooszczędna: 30...50 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED) Lampa LED: 30...50 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED) Lampy żarowe: 4...150 W w 110 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: 4...150 W w 110 V prąd przemienny (AC) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 25...150 VA w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator pierścieniowy) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 4...150 W w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator elektroniczny)

Światłówka kompaktowa: 4...90 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC)
 Lampa energooszczędna: 4...90 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC)
 Lampa LED: 4...90 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC)
 Światłówka kompaktowa: 15...25 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED)
 Lampa energooszczędna: 15...25 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED)
 Lampa LED: 15...25 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	299 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,354 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------