



Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	Ręczny System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	8
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...230 V 110...130 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Ilość wyjść	4
Sygnalizacja lokalna	LED
Typ obciążenia	Lampy żarowe: 4...250 W w 230 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: 4...250 W w 230 V prąd przemienny (AC) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 25...250 VA w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator pierścieniowy) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 4...250 W w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator elektroniczny) Świetlówka kompaktowa: 4...125 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC) Lampa energooszczędna: 4...125 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC) Lampa LED: 4...125 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC) Świetlówka kompaktowa: 25...45 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED) Lampa energooszczędna: 25...45 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED) Lampa LED: 25...45 W w 230 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED) Lampy żarowe: 4...125 W w 110 V prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: 4...125 W w 110 V prąd przemienny (AC) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 25...125 VA w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator pierścieniowy) Niskonapięciowe lampy halogenowe: 4...125 W w 12 V prąd przemienny (AC) (transformator elektroniczny)

Światłówka kompaktowa: 4...60 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC)
 Lampa energooszczędna: 4...60 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC)
 Lampa LED: 4...60 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RC)
 Światłówka kompaktowa: 12...22 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED)
 Lampa energooszczędna: 12...22 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED)
 Lampa LED: 12...22 W w 110 V prąd przemienny (AC) (Tryb RL LED)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	530 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,4 cm
Długość dla opakowania 1	27,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,75 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------