



### Parametry podstawowe

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Gama produktów | Mureva Styl      |
| Odcień koloru  | Szary (RAL 7016) |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy<br>Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcja łącznika                           | Schodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sterowanie przez                           | Klawisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prąd znamionowy                            | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ obciążenia                             | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał                                   | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Poliwęglan (PC)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Wysokość                                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                  | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość                                  | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Środowisko pracy

|              |             |
|--------------|-------------|
| Znak jakości | AENOR<br>NF |
|--------------|-------------|

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                                  |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                                  |
| Ognioodporność                             | Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                            |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                           |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 19 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 2,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 4,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 8,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 285 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 16 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 8 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 2,592 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|