



### Parametry podstawowe

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gama produktów            | Mureva Styl          |
| Product or component type | Łącznik z dźwigienką |
| Prezentacja urządzenia    | Kompletny produkt    |
| Odcień koloru             | Szary (RAL 7016)     |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funkcja łącznika                           | Krzyżowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sterowanie przez                           | Klawisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prąd znamionowy                            | 10 AX                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ obciążenia                             | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał                                   | SEBS<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Mosiądz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sposób mocowania                           | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)                                                                                                                                                  |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wejście kablowe                            | Easy valve access diameter: 6...20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
|                       | Resistant to hexane |
| Wysokość              | 76 mm               |
| Szerokość             | 76 mm               |
| Głębokość             | 64 mm               |
| Głębokość wystawiania | 64 mm               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | CE<br>AENOR<br>EAC<br>NF                              |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                                  |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                                  |
| Ognioodporność                             | Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                            |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                           |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 126 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 6,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,6 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,6 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,346 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 40 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 8,812 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

---

## Warunki gwarancji

---

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

---