



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Szary (RAL 7016)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	10 A rezystancyjne $\cos \phi = 1$ 6 A indukcyjne $\cos \phi = 0,6$
Opóźnienie	2...14 minutes 2 minutes
Typ sterowania	Turn switch
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	PP (polipropylen) SEBS ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Sposób mocowania	Wkrętami
Wejście kablowe	Easy valve access diameter: 6...20 mm
Długość	76 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water

Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Środowisko pracy

Znak jakości	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	170 g
Wysokość dla opakowania 1	7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,6 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	288
Waga dla opakowania zbiorczego 3	63,088 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------