



### Parametry podstawowe

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Gama produktów            | Mureva Styl      |
| Product or component type | Push-button      |
| Prezentacja urządzenia    | Mechanizm        |
| Odcień koloru             | Szary (RAL 7016) |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy<br>Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funkcja łącznika                           | Przycisk podwójny                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sterowanie przez                           | Przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prąd znamionowy                            | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał                                   | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Mosiądz<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sposób mocowania                           | Wkrętami                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)                                                                                                                                                  |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
|           | Resistant to hexane |
| Wysokość  | 71 mm               |
| Szerokość | 71 mm               |
| Głębokość | 40 mm               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | NF<br>AENOR<br>CE<br>EAC                              |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                                  |
| Stopień ochrony IK                         | IK07                                                  |
| Ognioodporność                             | Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normy                                      | EN 60669-1                                            |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                           |

## Packing Units

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1       |
| Waga dla opakowania 1                       | 56 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3,3 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,1 cm  |
| Długość dla opakowania 1                    | 7,1 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 10      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 652 g   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 17 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 9 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S04     |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 60      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 4,75 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 40 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 60 cm   |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|