



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Product or component type	Łącznik z dźwigienką
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Funkcja łącznika	Krzyżowy
Sterowanie przez	Klawisz
Prąd znamionowy	10 AX
Typ obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	SEBS ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Mosiądz
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	CE NF AENOR EAC
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	59 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------