



### Parametry podstawowe

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Gama produktów                         | Mureva Styl      |
| Typ produktu lub komponentu            | Ramka mocująca   |
| Zgodność gamy                          | Mureva Styl      |
| Odcień koloru                          | Biały (RAL 9003) |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liczba zespołów                            | 3 zespoły poziomy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał                                   | PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odległość pomiędzy środkami                | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Długość                                    | 226 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                                   | 23 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                  | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Głębokość wystawiania                      | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Znak jakości                               | AENOR<br>NF                                           |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                                  |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                                  |
| Ognioodporność                             | Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                            |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                           |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 90 g    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 2 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 8,1 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 22,3 cm |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|