



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Product or component type	Push-button
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Funkcja łącznika	Przycisk
Sterowanie przez	Przycisk
Prąd znamionowy	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC
Sygnalizacja lokalna	LED (niebieski)
Led current consumption	0.15 mA w 250 V
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Mosiądz ABS (akrylonitryl-butadien-styren) SEBS
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water

Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	AENOR EAC NF CE
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ogniodporność	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	56 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	650 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	4,713 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------
