



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Rodzaj gniazda zasilającego	Schuko
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
Prąd znamionowy	16 A
Liczba styków gniazda	1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Mosiądz PP (polipropylen) Poliwęglan (PC)
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1...2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 1...2.5 mm ² dla linka kabel (kable) 1...2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm

Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
--	---

Środowisko pracy

Znak jakości	AENOR EAC
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	62 g
Wysokość dla opakowania 1	4,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	7,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	700 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	60
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,049 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy