



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego Korpus obudowy
Materiał	TPE (thermoplastic elastomer) SBS (styrene butadiene styrene) SEBS PP (polypropylene)
Siła ciągnięcia	20 daN
Total cable entry number	33
Numer wejścia kablowego	24 14 mm 9 18 mm
Wysokość	25 mm
Szerokość	215 mm
Głębokość	86 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Masa produktu	0,314 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Normy	ASTM G154 - 06 EN 50262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	314 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	24 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------