



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Membrana na wejściu kablowym
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial S3D obudowa kompaktowa Spacial Spacial CRN obudowa kompaktowa Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	1 membrana 1 elementy mocujące
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Płyta dławika kablowego
Materiał	TPE (thermoplastic elastomer)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Total cable entry number	35
Numer wejścia kablowego	14 8...12 mm 16 10...14 mm 2 12...18 mm 1 17...32 mm 2 6...10 mm
Wysokość	40 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 214 mm Środek mocowania: 194 mm
Głębokość	Środek mocowania: 62 mm Zewnętrzny: 88 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Masa produktu	0,34 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66
Ognioodporność	V0 conforming to UL 94
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...100 °C
Odporność na czynniki środowiskowe	Odporny na oleje zgodnie z UL 157 FIMKO Odporność na promieniowanie UV Wodoodporny Odporność ogniowa zgodnie z UL 94 V0

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	319,37 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	31 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------