



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Zabezpieczenie drzwi
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Miejsce montażu	Na wzmocnionej ramie drzwiowej
Zgodność gamy	Spacial obudowa S3D Spacial nie może być instalowany na płytach montażowych 19" Spacial wersja CRNG Spacial obudowy o wysokości mniej niż 400 mm
Elementy składowe urządzenia	1 kołek

Parametry uzupełniające

Materiał	Polyamide 6
Kolor	Czarny
Sposób mocowania	Przycięty - na ramie wzmocniającej drzwi lokalizacja
Regulacja	Przy wymaganej wysokości dla na ramie wzmocniającej drzwi
Kąt pracy	120 °
Mechanizm otwierający	System podtrzymujący
Masa produktu	0,013 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	13 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------