



### Podgląd

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
|--------------|----------------------------------------------|

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                                                           |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do mocowania                                            |
| Typ produktu lub komponentu               | Zestaw do montażu na ścianie                                      |
| Zastosowanie urządzenia                   | Wielozadaniowy                                                    |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy          | -                                                                 |
| Miejsce montażu                           | Tył obudowy                                                       |
| Typ akcesoriów instalacyjnych             | Pozycja pozioma lub pionowa                                       |
| Zgodność gamy                             | Spacial Spacial S3D<br>Spacial PowerPact                          |
| Elementy składowe urządzenia              | wkręty mocujące<br>4 oczko<br>4 zamontowana uszczelka osłaniająca |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Materiał                            | Steel                                                    |
| Wykończenie powierzchni             | Cynkowany                                                |
| Sposób mocowania                    | Przykręcony - typ śruby M8<br>Przykręcony - typ śruby M6 |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 250 kg<br>249,93 kg                                      |
| Wysokość                            | Rzeczywisty: 74 mm                                       |
| Szerokość                           | Rzeczywisty: 42 mm                                       |
| Głębokość                           | Separacja ściana-obudowa: 12 mm                          |

|               |          |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,318 kg |
|---------------|----------|

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 283,77 g |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 7,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 15 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | CAR      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 40       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 12,77 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 24 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 34 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 37 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|