



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Listwa zasilająca
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Aluminiowe

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 listwa zasilająca elementy mocujące
Położenie styków uziemiających	35° oczko zacisku uziemieniowego
Liczba gniazd	9
Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC
Podstawa montażowa	Podpora 19" rack
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie Przez wsporniki
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Anodowany
Przyłącza elektryczne	3 m kabel zasilający H05VV-F3G1.5
Liczba szaf rackowych	1U
Szerokość	482,60 mm
Głębokość	44 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	850 °C
Znak jakości	UTE
Normy	IEC 60884 NBN C 61-112-1 NFC 61-314

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	861 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	50 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------