



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Listwa zasilająca
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Aluminiowe

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 listwa zasilająca elementy mocujące
Położenie styków uziemiających	35° oczko zacisku uziemieniowego
Liczba gniazd	8
Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC
Rodzaj sterowania	Zielony LED łącznik
Podstawa montażowa	Podpora 19" rack
Sposób mocowania	Przez wsporniki Mocowanie bezpośrednie
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Anodowany
Przyłącza elektryczne	3 m kabel zasilający H05VV-F3G1.5
Liczba szaf rackowych	1U
Wysokość	44,45 mm

Szerokość	Całkowity: 482,60 mm Korpus: 440 mm
Głębokość	76 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	850 °C
Znak jakości	VDE
Normy	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,112 kg
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,8 cm
Długość dla opakowania 1	52 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------