



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Stala półka perforowana
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
Kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDS Actassi VDA
Materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Pomoc do montażu	19" rack, przód lub tył
Zgodność produktu	Obudowy Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Sposób mocowania	Poprzez 19" element mocujący: wsporniki pionowe 19" dla szafy rackowej
Liczba szaf rackowych	2U
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	20 kg
Grubość	5 mm
Liczba urządzeń 19"	2
Wysokość	88,9 mm
Szerokość	465 mm
Głębokość	250 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,99 kg

Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	25 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAM
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	60
Waga dla opakowania zbiorczego 2	132,4 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	94 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	102 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------