



Dostępność

Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2021

Koniec serwisu: 30 czerwiec 2021

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	19" panel rackowy
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Typ racka	Ruchomy
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 podpory 19"
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Liczba urządzeń 19"	16

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	3 kg na jednostkę
Otwieranie szaf 19"	Lewy 120 °
Wysokość	Znamionowy: 1000 mm
Grubość	2 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	7,26 kg
Wysokość dla opakowania 1	13 cm
Szerokość dla opakowania 1	62 cm
Długość dla opakowania 1	75 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------