



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Application	Napowietrzny do zastosowań ciężkich
Zgodność gamy	ClimaSys ClimaSys CV wentylator Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3HD Thalassa Thalassa PHD
Certification	UL zgodnie z UL 94 CE zgodnie z ENV 1630
Typ produktu lub komponentu	Kratka wylotowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria systemów wentylacji
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	System wentylacji ClimaSys
Miejsce montażu	Boki obudów
Miejsce montażu	Pionowy
Sposób mocowania	Wkrętami
Elementy składowe urządzenia	1 rama podpierająca 1 część zewnętrzna 4 wkręt 1 G3 M1 standardowy filtr syntetyczny

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal Polyamide 6 Stal nierdzewna
Kolor	Część zewnętrzna: szary (RAL 7035) Część wewnętrzna: zielony (Pantone 355C)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Wymiary wycięcia (otworu)	223 x 223 mm

Wysokość	Zewnętrzny: 315 mm
Szerokość	300 mm external:
Głębokość	Zewnętrzny: 60 mm
Stopień ochrony IP	IP55 (na zewnątrz)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,992 kg
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,3 cm
Długość dla opakowania 1	22,3 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------