



### Parametry podstawowe

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                             |
| Nazwa produktu              | ClimaSys CC                          |
| Typ produktu lub komponentu | Elektroniczny regulator temperatury  |
| Zakres nastaw temperatury   | -40...80 °C                          |
| Typ wyświetlacza            | Ekran OLED                           |
| Wyświetlane informacje      | Temperatura w °F<br>Temperatura w °C |

### Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe                         | 9...30 V AC/DC                                                         |
| Rodzaj czujnika                            | Opcjonalny zewnętrzny czujnik NTC                                      |
| Maksymalna zdolność łączeniowa             | 4 A 30 V AC/DC                                                         |
| Przyłącza elektryczne                      | 10 zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²                     |
| Sposób montażu                             | Przez wkręty<br>Zatrzaśnięty                                           |
| Wysokość                                   | Zewnętrzny: 85 mm                                                      |
| Szerokość                                  | Zewnętrzny: 56 mm                                                      |
| Głębokość                                  | Zewnętrzny: 44 mm                                                      |
| Miejsce montażu                            | Na płycie montażowej<br>Rozpórki<br>35 mm szyna DIN<br>Podpora Spacial |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...80 °C                                                            |
| Histeresa                                  | 2 K wartość programowalna                                              |
| Ilość wyjść                                | 2 funkcja wentylacji/grzania                                           |
| Materiał                                   | PC                                                                     |
| Kolor                                      | Jasnoszary                                                             |
| Ognioodporność                             | Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)                               |
| Certyfikaty produktu                       | UR                                                                     |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 70 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 7 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1   | 5,5 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 5 cm   |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|