




Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Zakres nastaw temperatury	5...60 °C
Wyświetlane informacje	Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

Napięcie wejściowe	250 V
Rodzaj czujnika	Bimetal
Typ i konfiguracja styków	1 NO/NZ
Rezystancja zestyku	10 mOm
Czas eksploatacji w cyklach	100000 cykl
Maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne pf: 0,6 3000 VA/336 W prąd stały (DC) 10 A 250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne
Przyłącza elektryczne	4 zaciski, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm ²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty
Wysokość	Zewnętrzny: 68 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 44 mm
Masa produktu	100 g
Miejsce montażu	Rozpórki Na płycie montażowej 35 mm szyna DIN Podpora Spacial
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Histeresa	7 %
Ilość wyjść	1 funkcja grzania 1 funkcja wentylacji
Materiał	PC

Kolor	Jasnoszary
Ognioodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UL

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	86,47 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------