



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-powietrze
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	36 W moc jest uzyskiwana przez pomnożenie mocy przez BeltaT (Tex.t-Tint)

Parametry uzupełniające

Flow rate	Obwód zewnętrzny: 570 m3/h Obwód wewnętrzny: 570 m3/h
Typ sterowania	Regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	5...60 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudowę: 5...55 °C
Nature of the fluid	Powietrze
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,7 A
Pobór mocy	160 W
Wysokość	Zewnętrzny: 771 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 316 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 103 mm
Masa produktu	10 kg
Noise level	62 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne: T 1 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP22 (zewnętrzne IP) IP55 (wewnętrzne IP)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna

Normy	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40 EN 60335-1
-------	---

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	10 kg
Wysokość dla opakowania 1	77,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,3 cm
Długość dla opakowania 1	31,6 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------