



### Parametry podstawowe

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | ClimaSys                                                                     |
| Nazwa produktu              | ClimaSys CE                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu | Wymiennik powietrze-powietrze                                                |
| Mounting type               | Boki obudów                                                                  |
| Moc chłodzenia              | 50 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.) |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Flow rate                       | Obwód zewnętrzny: 600 m3/h<br>Obwód wewnętrzny: 600 m3/h |
| Typ sterowania                  | Regulator temperatury                                    |
| Zakres nastaw temperatury       | 5...60 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy | Poza obudowę: 5...55 °C                                  |
| Nature of the fluid             | Powietrze                                                |
| Napięcie wejściowe              | 230 V 50/60 Hz                                           |
| Prąd znamionowy [In]            | 0,7 A                                                    |
| Pobór mocy                      | 160 W                                                    |
| Wysokość                        | Zewnętrzny: 771 mm                                       |
| Szerokość                       | Zewnętrzny: 316 mm                                       |
| Głębokość                       | Zewnętrzny: 103 mm                                       |
| Masa produktu                   | 10 kg                                                    |
| Noise level                     | 62 dB zgodnie z EN/ISO 3746                              |
| Rodzaj zabezpieczenia           | Zabezpieczenie cieplne: T 1 A                            |
| Materiał                        | Stal                                                     |
| Kolor                           | Szary (RAL 7035)                                         |

### Środowisko pracy

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP   | IP22 (zewnętrzne IP)<br>IP55 (wewnętrzne IP)                               |
| Certyfikaty produktu | CE                                                                         |
| Wytyczne             | 2006/42/EC - dyrektywa maszynowa<br>2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa |

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| Normy | EN 60204-1<br>EN 60335-1<br>EN/ISO 12100<br>EN 60335-2-40 |
|-------|-----------------------------------------------------------|

### Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 10 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 77,1 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 9,3 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 31,6 cm |

### Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|