



### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Spacial                                                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria kablowe                                                             |
| Typ produktu lub komponentu               | Wygięte i obrotowe mocowanie obudowy                                          |
| Zastosowanie urządzenia                   | Wielozadaniowy                                                                |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy          | -                                                                             |
| Miejsce montażu                           | Na obudowie, w pionowej poziomej                                              |
| Podstawa montażowa                        | Dla rur o przekroju kwadratowym 50 mm<br>Opcja poprowadzenia kabli we wnętrzu |
| Zgodność gamy                             | Spacial Spacial S3CM                                                          |
| Elementy składowe urządzenia              | elementy mocujące<br>1 mocowanie obrotowe                                     |
| Ilość sztuk w zestawie                    | 1 sztuka                                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Materiał                            | Aluminium                                      |
| Kolor                               | Szary (RAL 7040)                               |
| Wykończenie powierzchni             | Proszek epoksydowo-poliestrowy                 |
| Sposób mocowania                    | Mocowanie na podporze 4 śrubami - typ śruby M6 |
| Kąt pracy                           | 310 °                                          |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 1,25 kg                                        |
| Wysokość                            | 115 mm                                         |
| Średnica                            | 96 mm                                          |
| Masa produktu                       | 1,3 kg                                         |

### Packing Units

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
|----------------------------|-----|

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 1,3 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 11 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 13 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 14 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|