



Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CR
Typ produktu lub komponentu	Grzejnik rezystancyjny
Zgodność gamy	Prisma P Prisma G
Zakres mocy	90 W
Napięcie wejściowe	110...250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Położenie pracy	Pionowy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	UL VDE
Materiał	Korpus: aluminium ekstrudowane
Wysokość	200 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	65 mm
Warunki użytkowania	Grzejniki muszą być zainstalowane ze regulatorem temperatury Obudowa szczelna Potrzebne jest zabezpieczenie elektroniczne
Sposób mocowania	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	544 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	20,5 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------