



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial CRN
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	400 mm
Nominalna szerokość obudowy	300 mm
Nominalna głębokość obudowy	150 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi z zamkiem 1 płyta montażowa
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Pełna

Parametry uzupełniające

Body type	Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Płyta przepustu kablowego Wkrętami Mounting plate by fixing element
Materiał	Obudowa: stal Płyta montażowa: stal galwanizowana

Wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL CUL DNV-GL
Masa produktu	6,26 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,26 kg
Wysokość dla opakowania 1	42 cm
Szerokość dla opakowania 1	32 cm
Długość dla opakowania 1	17 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------