



Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CR
Typ produktu lub komponentu	Ultra thin resistance heater
Zakres mocy	50 W
Napięcie wejściowe	240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Przylączy elektryczne	Kabel długość: 2 m

Parametry uzupełniające

Położenie pracy	Pionowy Poziomy
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-60...70 °C
Zakres nastaw temperatury	-40...70 °C
Materiał	Guma silikonowa
Wysokość	Zewnętrzny: 200 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 320 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 1,6 mm
Elementy składowe urządzenia	6 self-adhesive Velcro pads 6 plastic spacers 4 Telequick nuts 4 nasadki mocowane zatrzaskowo akcesoria mocujące
Warunki użytkowania	Grzejniki muszą być zainstalowane ze regulatorem temperatury Potrzebne jest zabezpieczenie elektroniczne Obudowa szczelna
Sposób mocowania	Na 4 wkręty
Podstawa montażowa	Płyta montażowa Telequick Szyna DIN Adhesive Velcro Standard mounting plate

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	580 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	32 cm
Długość dla opakowania 1	35 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------