



Parametry podstawowe

Anwendung	Wielozadaniowy
Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Podstawa montażowa	Plastikowa nakrętka
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 rail
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Elementem mocującym - tył obudowy lokalizacja
Regulacja podczas montażu	Regulacja wysokości szyny rozstaw 25 mm
Długość	203 mm
Wysokość	35 mm
Szerokość	7,2 mm
Grubość	1 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	68 g

Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	4 cm
Długość dla opakowania 1	20,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------