



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Application	Modułowa aplikacja rozdziału Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Skrócona nazwa urządzenia	DL
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przód obudowy
Zgodność gamy	Spacial Spacial SM Spacial SF
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 poprzeczka pozioma 2 pionowe stojaki
Dodatkowe informacje	IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm

Parametry uzupełniające

Materiał	Steel
Kolor	Szary (RAL 7035)
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Ilość rzędów	2
Całkowita liczba modułów 18 mm	18
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie płyty
Liczba otworów	2 wycięcia
Wysokość	Rzeczywisty: 1105 mm 1200 mm nominal:
Szerokość	Rzeczywisty: 502 mm Znamionowy: 600 mm

Głębokość	Rzeczywisty: 100 mm
-----------	---------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,9 kg
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	117,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------